ورقة المواصفات المترجمة

الصفحة الأصلية 1

مصباح يدوي مقاوم للانفجار XP بتوصيل على الخط
DWXP-LED-IL
معلومات المنتج
المنتج المناسب، بتصنيع متقن، في الموعد، في كل مرة
هالتوم سيتي، TX | باتون روج، www.worksitelighting.com | 861-5255 (877) 440.4141 (817) | LA
مصباح Worksite اليدوي المقاوم للانفجار بتوصيل على الخط:
حل متعدد الاستخدامات وعالي الأداء للبيئات ذات المتطلبات الصعبة
مصباح Worksite Lighting اليدوي المقاوم للانفجار المزود
بمحول خافض للجهد على الخط هو حل متين ومتوافق مع OSHA
للإضاءة الصناعية، مصمم خصيصا لبيئات المواقع
الخطرة، ويتميز بهيكل Class 1 Division 1 مقاوم للانفجار
ومحكم ضد تسرب الماء لمنع اشتعال الأبخرة و
تضمن إضاءة موثوقة في المناطق الخطرة أو المبتلة أو المحصورة،
بينما يحول محولها الكهربائي القابل للتهيئة بكفاءة
دخل 240V أو 120V إلى خرج 12V أو 24V (مع
توفر خيارات جهد مخصصة) لتلبية متطلبات
موقعك الخاصة وتوفير أداء مستمر ومتوافق مع الأكواد المعمول بها
في مختلف بيئات التشغيل الصعبة.
مقاومة للانفجار:
يتميز مصباح يدوي محمول Class 1 Division 1 ببنية
مقاومة للانفجار ومحكمة ضد تسرب الماء تحمي
من اشتعال الأبخرة الخطرة، مما يضمن إضاءة آمنة
وموثوقة حتى في البيئات المبتلة أو الرطبة
التي توجد عادة في المصافي والمصانع الكيميائية وغيرها من
المناطق عالية الخطورة.
OSHA
متوافق:
يفي صراحة بمعايير OSHA الخاصة بإضاءة الأماكن المحصورة
في المواقع المبتلة والرطبة لتعزيز
سلامة العاملين.

الصفحة الأصلية 2

المواصفات
الصيانة والإصلاح:

يقدم فريقنا خدمات صيانة وإصلاح سريعة وشاملة لجميع منتجاتنا، مما يضمن استمرارية الأداء و
طول العمر التشغيلي. نوفر الدعم في الموقع وعن بعد، بما يلبي احتياجاتكم الخاصة. اعتمدوا علينا لتوفير صيانة
استباقية وحل سريع للمشكلات للحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
تصنيفات وحدات الإنارة المحكمة ضد الأبخرة
أمريكا الشمالية
Class I، القسم ا، المجموعتان C وD
Class II، القسم ا، المجموعتان F وG
تصنيف درجة الحرارة للمجموعة IIB: T4
Nema 4X المواقع المبللة
كندا
Class I، القسم ا، المجموعتان C وD
Class II، القسم ا، المجموعتان F وG
تصنيف درجة الحرارة للمجموعة IIB: T4
Nema 4X المواقع المبللة
المواصفات:
الوزن:
الجهد الكهربائي:
10 lbs. (وحدة الإنارة & سلك التوصيل)
DW XP Proof = 12 أو 24 V
محول على خط التوصيل 240-12V - 240V 24-120 V
نوع المصباح:
أسلاك التوصيل:
القوابس:
10W LED، 1500 لومن، 5000K
CCT
سلك بطول 50’ قياسي، اختياري حتى
250
V’ 15A, 125Vac, NEMA 5-15
المنتج المناسب، بتصنيع متقن، في الموعد، في كل مرة
هالتوم سيتي، TX | باتون روج، www.worksitelighting.com | (877) 861-5255 (817) 440.4141 | LA
امسح لزيارة موقعنا الإلكتروني
مصباح يدوي مقاوم للانفجار XP بتوصيل على الخط
DWVP-XP

المستند الأصلي

XP Proof Inline Handlamp

DWXP-LED-IL

Made in USA

PRODUCT INFORMATION

Worksite Explosion Proof In-line Handlamp: A Versatile, High-Performance Solution for Demanding Environments

Worksite Lighting's Explosion Proof Hand Lamp with an in-line step-down transformer is a rugged, OSHA-compliant industrial lighting solution tailored for hazardous location enviroments, featuring Class 1 Division 1 explosion-proof and watertight construction to prevent vapor ignition and ensure reliable illumination in hazardous, wet, or confined areas, while its configurable transformer efficiently converts 240V or 120V input to 12V or 24V output (with custom voltage options available) to meet your site-specific requirements and deliver continuous, code-compliant performance across demanding operational settings.



EXPLOSION PROOF:

A Class 1 Division 1 portable hand-lamp features an explosion-proof, watertight construction that safeguards against hazardous vapor ignition, ensuring safe and reliable illumination even in wet or damp environments commonly found in refineries, chemical plants, and other high-risk areas.

OSHA COMPLIANT:

Explicitly fulfills the OSHA standards for confined space lighting in wet and damp locations for increased worker safety.

XP Proof Inline Handlamp

DWVP-XP

SPECIFICATIONS

Service and Repair:

Our team provides prompt, thorough service and repair for all our products, ensuring extended performance and longevity. We offer both on-site and remote support, tailored to your individual needs. Trust us for proactive maintenance and swift issue resolution to uphold operational efficiency.

RATINGS FOR VAPOR PROOF LIGHT FIXTURES

NORTH AMERICA

Class I, Division I, Groups C and D
Class II, Division I, Groups F and G
Group IIB Temperature Rating: T4
Nema 4X Wet Location

CANADA

Class I, Division I, Groups C and D
Class II, Division I, Groups F and G
Group IIB Temperature Rating: T4
Nema 4X Wet Location

Specifications:

Weight:	10 lbs. (fixture & cord)
Voltage:	DW XP Proof = 12 or 24 V
	INLINE TRANSFORMER 240-24V 120-24V 240V - 12V
Lamp Type:	10W LED, 1500 lumens, 5000K
Cords:	CCT 50’ cord standard, optional to
Plugs:	250V’ 15A, 125Vac, NEMA 5-15

Scan to visit our website

Haltom City, TX | Baton Rouge, LA | (817) 440.4141 (877) 861-5255 | www.worksitelighting.com