Mactronic®

TRUSTED BY PROS®

BLACK EYE MINI

ANSI FL1 STANDARD | 550 lm | 283 m

THH0082

ZASTOSOWANIA: EDC, OUTDOOR, WOJSKO, PRZEMYSŁ

ŹRÓDŁO ZASILANIA	14500 Li-Ion 3,7V 750 mAh / 1 x AA			
CZAS ŁADOWANIA	3-4 h			
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	**CZAS PRACY**	**ZASIĘG ŚWIATŁA**	**ŚWIATŁOŚĆ**
FLOOD HIGH	550 lm	1 h	46 m	533 cd
FLOOD MEDIUM	168 lm	2 h 40 min	24 m	140 cd
FLOOD LOW	10 lm	24 h	6 m	9 cd
FLOOD STROBE	550 lm	2 h 20 min	-	-
SPOT HIGH	172 lm	1 h	283 m	20 009 cd
SPOT MEDIUM	46 lm	2 h 40 min	154 m	5917 cd
SPOT LOW	3,5 lm	24 h	39 m	381 cd
SPOT STROBE	172 lm	20 h 20 min	-	-
WYMIARY	104 x 22 x 26 mm			
WAGA	51,7 g (bez akumulatora); 71,2 g (z akumulatorem)			
ZESTAW ZAWIERA	akumulator 14500 Li-Ion 3,7 V 750 mAh z portem USB-C, przewód ładujący USB-C, pasek na rękę, klips			



IPX4 KLASA SZCZELNOŚCI

1 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI

FOCUS

PAMIĘĆ USTAWIEŃ

USB-C ŁADOWANIE

DUAL SOURCE SYSTEM

WSKAŹNIK POZIOMU BATERII







Black Eye Mini to kompaktowa latarka ręczna z funkcją Focus i podwójnym systemem zasilania DSS, zaprojektowana do codziennego użytku, prac serwisowych, inspekcji, outdooru oraz zadań służb mundurowych. Płynna regulacja wiązki pozwala przejść od szerokiego światła roboczego do skupionej wiązki o zasięgu do 283 m. Strumień świetlny do 550 lm, pamięć ostatniego trybu i taktyczny przycisk w dolnej części obudowy ułatwiają obsługę jedną ręką. DSS umożliwia zasilanie z akumulatora 14500 Li-Ion 3,7 V 750 mAh lub z baterii AA. Ładowanie USB-C działa w latarce i bezpośrednio w akumulatorze, a wskaźnik przy głowicy informuje o poziomie naładowania. IPX4, odporność na upadki z 1 m, klips i pasek na rękę wspierają pracę w terenie.

PRODUKT SPEŁNIA NORMY: CE RoHS

MACTRONIC®
TWOJE KORZYŚCI

5-LETNIA GWARANCJA

OPATENTOWANE PRODUKTY

EKOLOGICZNE OPAKOWANIA

ZESKANUJ

Mactronic® Group Sp. z o. o., ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska | +48 71 351 86 53 | info@mactronic.pl | www.mactronic.pl