Mactronic®

TRUSTED BY PROS®

# M-FIRE SL112 Ex

ANSI FL1 STANDARD | 222 lm | 432 m

PSL0111

**ZASTOSOWANIA:** STRAŻ POŻARNA, RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, PRZEMYSŁ, PRZEMYSŁ PALIWOWY, PRZEMYSŁ CHEMICZNY

| ŹRÓDŁO ZASILANIA | Li-Ion 2500 mAh | | | |
|---|---|---|---|---|
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA | ŚWIATŁOŚĆ |
| HIGH | 222 lm | 4 h 15 min | 432 m | 46 664 cd |
| MEDIUM | 69 lm | 14 h | 270 m | 18 228 cd |
| LOW | 11 lm | 82 h 10 min | 110 m | 3028 cd |
| WYMIARY | 256 x 136 x 170 mm | | | |
| WAGA | 700 g, 1050 g (produkt + ładowarka) | | | |
| ZESTAW ZAWIERA | baza ładująca, pasek na ramię | | | |




IP54 KLASA SZCZELNOŚCI

1 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI

**ATEX** No.: Ex I M1 EX IA I MA / Ex II 1G EX IA
OP IS IIC T4Ga Sira 17 ATEX 2195X







M-Fire SL112 EX to zaawansowany szperacz zaprojektowany z myślą o pracy w strefach zagrożenia wybuchem, zgodnie z certyfikatem ATEX. Latarka emituje strumień świetlny 222 lm, oświetlając obszary na odległość do 432 metrów, co jest niezbędne podczas akcji w gęstym dymie i trudnych warunkach. Ma trzy tryby pracy, a w trybie Low może działać nawet do 82 godzin. Klasa szczelności IP54 zabezpiecza przed pyłem i bryzgami wody, co sprawia, że latarka jest wytrzymała w wymagających warunkach pracy. W zestawie znajduje się również pasek na ramię, ułatwiający przenoszenie latarki.

PRODUKT SPEŁNIA NORMY: CE RoHS

MACTRONIC®
## TWOJE KORZYŚCI

5-LETNIA GWARANCJA

OPATENTOWANE PRODUKTY

EKOLOGICZNE OPAKOWANIA

ZESKANUJ

Mactronic® Group Sp. z o. o., ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska | +48 71 351 86 53 | info@mactronic.pl | www.mactronic.pl