Mactronic®

TRUSTED BY PROS®

MAVERICK

ANSI FL1 STANDARD | **750 lm** | **174 m**

AHL0054

ZASTOSOWANIA: EDC, OUTDOOR, HIKING, TREKKING, BEZPIECZEŃSTWO PRACY

ŹRÓDŁO ZASILANIA	Li-Po 3,6V 1000 mAh / 3 x AAA			
CZAS ŁADOWANIA	1 h 30 min			
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	**CZAS PRACY**	**ZASIĘG ŚWIATŁA**	**ŚWIATŁOŚĆ**
HIGH (Li-Po)	750 lm	3 h 30 min	174 m	7568 cd
MEDIUM (Li-Po)	310lm	6 h 50 min	110 m	3006 cd
LOW (Li-Po)	40 lm	28 h	40 m	405 cd
FLASHING* (Li-Po)	-	1 h 40 min	-	-
HIGH (3 x AAA)	600 lm	3 h 30 min	166 m	6900 cd
MEDIUM (3 x AAA)	250 lm	7 h 40 min	106 m	2806 cd
LOW (3 x AAA)	40 lm	28 h	44 m	493 cd
FLASHING* (3 x AAA)	-	2 h 30 min	-	-
WYMIARY	67 x 45,8 x 45 mm			
WAGA	49,7 g (bez akumulatora), 71,1 g (z akumulatorem), 82,4 g (z bateriami)			
ZESTAW ZAWIERA	akumulator, przewód USB-C, opaska na głowę			

*bez standardu ANSI FL1









IP64 KLASA SZCZELNOŚCI

2 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI

USB-C ŁADOWANIE

DUAL SOURCE SYSTEM

FOCUS

SENSOR RUCHU

ADVANCED DIMMING SYSTEM

Maverick to latarka czołowa, która emituje strumień świetlny do 750 lm i oferuje wybór spośród czterech trybów pracy, co pozwala dostosować jasność do wielu potrzeb. Ma regulowaną ogniskową (fokus) i sensor ruchu, który umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie czołówki. Zasięg światła wynosi do 174 metrów, a czas pracy w trybie High to 3 h 30 min. Latarka jest zasilana wyjmowanym akumulatorem z portem USB-C o pojemności 1000 mAh lub trzema bateriami AAA. Klasa szczelności IP64 chroni przed pyłem i bryzgami wody, a odporność na upadki z wysokości 2 metrów zwiększa trwałość. Maverick to wszechstronne narzędzie do outdooru, majsterkowania i codziennego użytku.

PRODUKT SPEŁNIA NORMY: CE RoHS

MACTRONIC®

TWOJE KORZYŚCI

5-LETNIA GWARANCJA

OPATENTOWANE PRODUKTY

EKOLOGICZNE OPAKOWANIA

ZESKANUJ

Mactronic® Group Sp. z o. o., ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska | +48 71 351 86 53 | info@mactronic.pl | www.mactronic.pl