Mactronic®

TRUSTED BY PROS®

M-FIRE AG Ex

ANSI FL1 STANDARD | **323 lm** | **288 m**

PHH0221

ZASTOSOWANIA: STRAŻ POŻARNA, RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, PRZEMYSŁ, PRZEMYSŁ PALIWOWY, PRZEMYSŁ CHEMICZNY

ŹRÓDŁO ZASILANIA	4 × AA			
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	CZAS PRACY	ZASIĘG ŚWIATŁA	ŚWIATŁOŚĆ
HIGH	323 lm	6 h 30 min	288 m	20 788 cd
MEDIUM	140 lm	13 h	184 m	8524 cd
WYMIARY	183 × 63 × 69 mm			
WAGA	250 g (bez baterii), 354 g (z bateriami)			
ZESTAW ZAWIERA	4 x bateria AA, klips			

DODATKOWE AKCESORIA:

PHH0021H2	Montaż ścienny dla dwóch modeli latarek



IP54 KLASA SZCZELNOŚCI

1 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI

KLIPS

Ex I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Sira 15ATEX2166X







M-Fire AG to latarka kątowa z certyfikatem ATEX, zaprojektowana z myślą o pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Jej iskrobezpieczna konstrukcja sprawia, że jest bezpieczna do użycia w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko zapłonu, takich jak pożary w zakładach przemysłowych czy awarie w atmosferach wybuchowych. Emitując strumień świetlny 323 lm z zasięgiem do 288 metrów, zapewnia doskonałą widoczność nawet w gęstym dymie. Zasilana 4 bateriami AA, oferuje długotrwałe działanie. Klasa szczelności IP54 chroni przed pyłem i bryzgami wody, a ergonomiczny klips umożliwia łatwe przymocowanie latarki do oporządzenia, co jest kluczowe podczas akcji ratunkowych.

PRODUKT SPEŁNIA NORMY: CE RoHS

MACTRONIC®
TWOJE KORZYŚCI

5-LETNIA GWARANCJA

OPATENTOWANE PRODUKTY

EKOLOGICZNE OPAKOWANIA

ZESKANUJ