एक्सप्लोजन-प्रूफ LED हैंड लैंप एक्सटेंशन DWXP

Made in USA

उत्पाद की जानकारी

Worksite Lighting एक्सप्लोजन-प्रूफ एक्सटेंशन हैंड लैंप: चुनौतीपूर्ण परिवेशों के लिए बहुउपयोगी, उच्च-प्रदर्शन समाधान

Worksite Lighting एक्सप्लोजन-प्रूफ हैंड लैंप प्रदान करता है

खतरनाक, संभावित रूप से विस्फोटक वातावरण के लिए भरोसेमंद, उच्च-तीव्रता वाली रोशनी। 120-volt और 12-volt दोनों वेरिएंट में उपलब्ध और एक्सप्लोजन-प्रूफ प्लग से लैस यह हैंड लैंप विशेषज्ञता के साथ डिज़ाइन किया गया है



सुरक्षा और प्रदर्शन, दोनों के लिए।

एक्सप्लोजन-प्रूफ:

ऐसे खतरनाक स्थानों में, जहाँ प्रज्वलनशील गैसें मौजूद हो सकती हैं, सुरक्षित और प्रभावी लाइटिंग प्रदान करने के लिए वाष्प से होने वाले व्यवधान से सुरक्षा देता है।

OSHA के अनुरूप:

कार्यस्थल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीमित स्थानों में प्रकाश व्यवस्था से संबंधित OSHA मानकों को स्पष्ट रूप से पूरा करता है।

सुरक्षित

एक्सप्लोजन-प्रूफ प्रकाश व्यवस्था खतरनाक वातावरण में सुरक्षा के महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है और ज्वलनशील वाष्प या गैसों के कारण आग लगने से बचाती है। नमी और हवा में मौजूद कणों के प्रवेश को रोकने वाली सीलिंग के कारण ये लाइटें जोखिम कम करते हुए विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करती हैं। सुरक्षा-केंद्रित यह डिज़ाइन उन कार्यस्थलों की सुरक्षा बढ़ाता है जहाँ अक्सर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ रहती हैं।

एक्सप्लोजन-प्रूफ एलईडी हैंड लैंप एक्सटेंशन
DWXP

तकनीकी विनिर्देश

सर्विस और मरम्मत:

हमारी टीम हमारे सभी उत्पादों के लिए त्वरित और व्यापक सर्विस तथा मरम्मत प्रदान करती है, जिससे लंबे समय तक प्रदर्शन और लंबी सेवा-अवधि सुनिश्चित होती है। हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ऑन-साइट और रिमोट, दोनों तरह की सहायता प्रदान करते हैं। परिचालन दक्षता बनाए रखने के लिए समय रहते रखरखाव और समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु हम पर भरोसा करें।

एक्सप्लोजन-प्रूफ लाइट फिटिंग की रेटिंग

उत्तरी अमेरिका
Class I, Division I, Groups C and D
Class II, Division I, Groups F and G
Class I, Zone I, Group IIB
तापमान रेटिंग: T4

कनाडा
Class I, Division I, Groups C and D
Class II, Division I, Groups F and G
Class I, Zone I, Group IIB
तापमान रेटिंग: T4

तकनीकी विनिर्देश:

वज़न:	10 पाउंड (फिक्स्चर और कॉर्ड)
वोल्टेज:	DW EXPLOSION PROOF = 12 या 120V
लैंप का प्रकार:	10W LED, 1500 ल्यूमेन, 5000K CCT
कॉर्ड:	मानक कॉर्ड: 50’, 100‘; 250’ तक वैकल्पिक
प्लग:	NEMA 5-15P XP प्लग,

हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें