EXPLOSION PROOF LED HANDLAMP

विस्फोट-रोधी एलईडी हैंड लैंप

TRICERT LED हैंड लैंप



प्रमुख विशेषताएँ:

+ तीन प्रमाणन प्राप्त: ATEX, IECEx और UL / CSA।
+ 15 W / 2,460 lm या 25 W / 4,100 lm.
+ 12-24 V या 120-277 V के विकल्प।
+ कॉपर-फ्री एल्युमिनियम हाउसिंग; IP66; IK08.

तकनीकी विनिर्देश

विनिर्देश	TriCert हैंड लैंप
मॉडल विकल्प	WL-THL-15-LV: 12-24 V, 15 W / 2,460 lm WL-THL-25-LV: 12-24 V, 25 W / 4,100 lm WL-THL-15-HV: 120-277 V, 15 W / 2,460 lm WL-THL-25-HV: 120-277 V, 25 W / 4,100 lm
ATEX	SGS25ATEX0007X II 2G Ex db mb IIC T6/T5 Gb; II 2D Ex tb IIIC T80/95°C Db
IECEx	IECEx SGS 25.0004X Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb; Ex mb tb IIIC T80/95°C Db
UL / CSA	Class I Div. 1 Groups C, D; Class I Div. 2 Groups A-D; Class II Div. 1 Groups E-G; Class II Div. 2 Groups F, G; Class III
हाउसिंग	कॉपर-मुक्त डाई-कास्ट एल्युमिनियम; टिकाऊ एपॉक्सी कोटिंग
सुरक्षा	IP66 प्रवेश सुरक्षा; IK08 आघात प्रतिरोध
वजन	लगभग 2.3 किग्रा (5 पाउंड)
कॉर्ड विकल्प	25, 50, 75, 100, 150, या 200 फ़ुट