XP-प्रूफ इनलाइन हैंड लैंप
DWXP-LED-IL

Made in USA

उत्पाद की जानकारी

Worksite विस्फोट-रोधी इनलाइन हैंड लैंप:
कठिन कार्य-परिवेशों के लिए बहुउपयोगी, उच्च-प्रदर्शन समाधान

इनलाइन स्टेप-डाउन ट्रांसफॉर्मर वाला Worksite Lighting का विस्फोट-रोधी हैंड लैंप खतरनाक स्थानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक मज़बूत, OSHA-अनुरूप औद्योगिक प्रकाश समाधान है। इसमें Class 1 Division 1 के अनुरूप विस्फोट-रोधी और जलरोधी संरचना है, जो वाष्प के प्रज्वलन को रोकती है और खतरनाक, गीले या सीमित स्थानों में भरोसेमंद रोशनी सुनिश्चित करती है। इसका कॉन्फ़िगर करने योग्य ट्रांसफॉर्मर 240V या 120V इनपुट को कुशलता से 12V या 24V आउटपुट में बदलता है। कस्टम वोल्टेज विकल्प भी उपलब्ध हैं, ताकि आपके स्थल की विशिष्ट आवश्यकताएँ पूरी हों और कठिन परिचालन परिस्थितियों में निरंतर, लागू संहिताओं के अनुरूप प्रदर्शन मिले।



एक्सप्लोजन-प्रूफ:

Class 1 Division 1 पोर्टेबल हैंड लैंप में विस्फोट-रोधी, जलरोधी संरचना है, जो खतरनाक वाष्प के प्रज्वलन से सुरक्षा देती है। यह रिफाइनरियों, रासायनिक संयंत्रों और अन्य उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में आम तौर पर पाए जाने वाले गीले या नम वातावरण में भी सुरक्षित और भरोसेमंद रोशनी सुनिश्चित करता है।

OSHA के अनुरूप:

कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए गीले और नम स्थानों में सीमित स्थान की लाइटिंग संबंधी OSHA मानकों को स्पष्ट रूप से पूरा करता है।

XP-प्रूफ इनलाइन हैंड लैंप
DWVP-XP

तकनीकी विनिर्देश

सर्विस और मरम्मत:

हमारी टीम हमारे सभी उत्पादों के लिए त्वरित और व्यापक सर्विस तथा मरम्मत प्रदान करती है, जिससे लंबे समय तक प्रदर्शन और लंबी सेवा-अवधि सुनिश्चित होती है। हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ऑन-साइट और रिमोट, दोनों तरह की सहायता प्रदान करते हैं। परिचालन दक्षता बनाए रखने के लिए समय रहते रखरखाव और समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु हम पर भरोसा करें।

वाष्प-रोधी लाइट फिक्स्चरों की रेटिंग

उत्तरी अमेरिका

Class I, Division I, Groups C और D
Class II, Division I, Groups F और G
Group IIB तापमान रेटिंग: T4
Nema 4X गीले स्थानों में उपयोग हेतु

कनाडा

Class I, Division I, Groups C और D
Class II, Division I, Groups F और G
Group IIB तापमान रेटिंग: T4
Nema 4X गीले स्थानों में उपयोग हेतु

तकनीकी विनिर्देश:

वज़न:	10 पाउंड (फिक्स्चर और कॉर्ड)
वोल्टेज:	DW XP Proof = 12 या 24 V
	इनलाइन ट्रांसफॉर्मर 240-24V 120-24V 240V - 12V
लैंप का प्रकार:	10W एलईडी, 1500 ल्यूमेन, 5000K
कॉर्ड:	CCT 50 फ़ुट की कॉर्ड मानक रूप से शामिल, वैकल्पिक लंबाई तक
प्लग:	250V· 15A, 125Vac, NEMA 5-15

हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें