مصباح يدوي LED مقاوم للانفجار

WORKSITE
LIGHTING AND POWER SOLUTIONS

مصباح يدوي LED TRICERT



الميزات الرئيسية:

- اعتماد ثلاثي: ATEX وIECEx و.UL / CSA
- 15 W / 2,460 lm أو 25 W / 4,100 lm.
- خيارات 12-24 V أو 120-277 V.
- هيكل ألومنيوم خالٍ من النحاس؛ IP66؛ IK08.

المواصفات الفنية

المواصفات	مصباح يدوي TriCert
خيارات الطراز	WL-THL-15-LV: 12-24 V, 15 W / 2,460 lm WL-THL-25-LV: 12-24 V, 25 W / 4,100 lm WL-THL-15-HV: 120-277 V, 15 W / 2,460 lm WL-THL-25-HV: 120-277 V, 25 W / 4,100 lm
ATEX	SGS25ATEX0007X II 2G Ex db mb IIC T6/T5 Gb; II 2D Ex tb IIIC T80/95°C Db
IECEx	IECEx SGS 25.0004X Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb; Ex mb tb IIIC T80/95°C Db
UL / CSA	Class I Div. 1 Groups C, D; Class I Div. 2 Groups A-D; Class II Div. 1 Groups E-G; Class II Div. 2 Groups F, G; Class III
الهيكل	ألومنيوم مصبوب بالضغط خالٍ من النحاس؛ طلاء إيبوكسي متين
الحماية	حماية من الدخول IP66؛ مقاومة صدمات IK08
الوزن	نحو 2.3 kg (5 lb)
خيارات الكابل	25، 50، 75، 100، 150 أو 200 ft