LUMINÁRIA DE MÃO LED À PROVA DE EXPLOSÃO

LUMINÁRIA DE MÃO LED TRICERT



Principais recursos:

- Tripla certificação: ATEX, IECEx e UL / CSA.
- 15 W / 2,460 lm ou 25 W / 4,100 lm.
- Opções 12-24 V ou 120-277 V.
- Carcaça de alumínio sem cobre; IP66; IK08.

Especificações técnicas

Especificações	Luminária de mão TriCert
Opções de modelo	WL-THL-15-LV: 12-24 V, 15 W / 2,460 lm WL-THL-25-LV: 12-24 V, 25 W / 4,100 lm WL-THL-15-HV: 120-277 V, 15 W / 2,460 lm WL-THL-25-HV: 120-277 V, 25 W / 4,100 lm
ATEX	SGS25ATEX0007X II 2G Ex db mb IIC T6/T5 Gb; II 2D Ex tb IIIC T80/95°C Db
IECEx	IECEx SGS 25.0004X Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb; Ex mb tb IIIC T80/95°C Db
UL / CSA	Class I Div. 1 Groups C, D; Class I Div. 2 Groups A-D; Class II Div. 1 Groups E-G; Class II Div. 2 Groups F, G; Class III
Carcaça	Alumínio injetado sem cobre; revestimento epóxi durável
Proteção	Proteção contra ingresso IP66; resistência a impactos IK08
Peso	Aprox. 2.3 kg (5 lb)
Opções de cabo	25, 50, 75, 100, 150 ou 200 ft