EXPLOSIONSGESCHÜTZTE LED-HANDLEUCHTE

LED-HANDLEUCHTE TRICERT



Hauptmerkmale:

- Dreifach zertifiziert: ATEX, IECEx und UL / CSA.
- 15 W / 2,460 lm oder 25 W / 4,100 lm.
- Optionen 12-24 V oder 120-277 V.
- Kupferfreies Aluminiumgehäuse; IP66; IK08.

Technische Daten

Technische Daten	TriCert-Handleuchte
Modelloptionen	WL-THL-15-LV: 12-24 V, 15 W / 2,460 lm WL-THL-25-LV: 12-24 V, 25 W / 4,100 lm WL-THL-15-HV: 120-277 V, 15 W / 2,460 lm WL-THL-25-HV: 120-277 V, 25 W / 4,100 lm
ATEX	SGS25ATEX0007X II 2G Ex db mb IIC T6/T5 Gb; II 2D Ex tb IIIC T80/95°C Db
IECEx	IECEx SGS 25.0004X Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb; Ex mb tb IIIC T80/95°C Db
UL / CSA	Class I Div. 1 Groups C, D; Class I Div. 2 Groups A-D; Class II Div. 1 Groups E-G; Class II Div. 2 Groups F, G; Class III
Gehäuse	Kupferfreier Aluminiumdruckguss; langlebige Epoxidbeschichtung
Schutz	IP66-Eindringschutz; IK08-Stoßfestigkeit
Gewicht	Ca. 2.3 kg (5 lb)
Kabeloptionen	25, 50, 75, 100, 150 oder 200 ft