LÁMPARA DE MANO LED A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

WORKSITE
LIGHTING AND POWER SOLUTIONS

LÁMPARA DE MANO LED TRICERT



Características principales:

- Triple certificación: ATEX, IECEx y UL / CSA.
- 15 W / 2,460 lm o 25 W / 4,100 lm.
- Opciones 12-24 V o 120-277 V.
- Carcasa de aluminio sin cobre; IP66; IK08.

Especificaciones técnicas

Especificaciones	Lámpara de mano TriCert
Opciones de modelo	WL-THL-15-LV: 12-24 V, 15 W / 2,460 lm WL-THL-25-LV: 12-24 V, 25 W / 4,100 lm WL-THL-15-HV: 120-277 V, 15 W / 2,460 lm WL-THL-25-HV: 120-277 V, 25 W / 4,100 lm
ATEX	SGS25ATEX0007X II 2G Ex db mb IIC T6/T5 Gb; II 2D Ex tb IIIC T80/95°C Db
IECEx	IECEx SGS 25.0004X Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb; Ex mb tb IIIC T80/95°C Db
UL / CSA	Class I Div. 1 Groups C, D; Class I Div. 2 Groups A-D; Class II Div. 1 Groups E-G; Class II Div. 2 Groups F, G; Class III
Carcasa	Aluminio inyectado sin cobre; recubrimiento epóxico duradero
Protección	Protección de ingreso IP66; resistencia a impactos IK08
Peso	Aprox. 2.3 kg (5 lb)
Opciones de cable	25, 50, 75, 100, 150 o 200 ft