BALADEUSE LED ANTIDÉFLAGRANTE

WORKSITE
LIGHTING AND POWER SOLUTIONS

BALADEUSE LED TRICERT



Principales caractéristiques :

- Triple certification : ATEX, IECEx et UL / CSA.
- 15 W / 2,460 lm ou 25 W / 4,100 lm.
- Options 12-24 V ou 120-277 V.
- Boîtier en aluminium sans cuivre; IP66; IK08.

Caractéristiques techniques

Spécifications	Baladeuse TriCert
Options de modèle	WL-THL-15-LV: 12-24 V, 15 W / 2,460 lm WL-THL-25-LV: 12-24 V, 25 W / 4,100 lm WL-THL-15-HV: 120-277 V, 15 W / 2,460 lm WL-THL-25-HV: 120-277 V, 25 W / 4,100 lm
ATEX	SGS25ATEX0007X II 2G Ex db mb IIC T6/T5 Gb; II 2D Ex tb IIIC T80/95°C Db
IECEx	IECEx SGS 25.0004X Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb; Ex mb tb IIIC T80/95°C Db
UL / CSA	Class I Div. 1 Groups C, D; Class I Div. 2 Groups A-D; Class II Div. 1 Groups E-G; Class II Div. 2 Groups F, G; Class III
Boîtier	Aluminium moulé sous pression sans cuivre; revêtement époxy durable
Protection	Protection contre les infiltrations IP66; résistance aux chocs IK08
Poids	Env. 2.3 kg (5 lb)
Options de cordon	25, 50, 75, 100, 150 ou 200 ft